



### DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA



- ART
- Manual de operação



ATENDEMOS  
PROJETOS  
ESPECIAIS

O Grupo IW8 além de desenvolver, fabricar e comercializar Mini Gruas também investe em uma linha completa de acessórios para dispositivos de elevação de carga, seja para as próprias mini gruas como para guinchos de coluna, guindastes, gruas, pórticos dentre outros equipamentos elevatórios.



### 1000 kg



- ✓ Moto redutor 5 CV
- ✓ Trifásico 220/380V
- ✓ Velocidade de elevação 25m/min
- ✓ Altura de elevação 60 a 100 metros
- ✓ Acionamento por botoeira
- ✓ 2 metros de cabo elétrico
- ✓ Cabo de aço 5/16 AF Galvanizado
- ✓ Ângulo de giro 360° graus
- ✓ Fim de curso
- ✓ Comprimento da lança 1,5 / 2,0 / 3,0 m
- ✓ Painel de comando conforme NR12
- ✓ Fixação com tripé desmontável

### 500 kg

- ✓ Moto redutor 3 CV
- ✓ Monofásico 110/220 e trifásico 220/380V
- ✓ Velocidade de elevação 25m/min.
- ✓ Altura de elevação 60 metros
- ✓ Acionamento por botoeira
- ✓ 2 metros de cabo elétrico
- ✓ Cabo de aço 3/16 AF Galvanizado
- ✓ Ângulo de giro 360° graus
- ✓ Fim de curso
- ✓ Comprimento da lança 1,5 / 2,0 / 3,0 m
- ✓ Painel de comando conforme NR12
- ✓ Fixação com tripé desmontável



### 300 kg



- ✓ Moto redutor 2 CV
- ✓ Monofásico 110/220 e trifásico 220/380V
- ✓ Velocidade de elevação 25m/min.
- ✓ Altura de elevação 60 metros
- ✓ Acionamento por botoeira
- ✓ 2 metros de cabo elétrico
- ✓ Cabo de aço 3/16 AF Galvanizado
- ✓ Ângulo de giro 360° graus
- ✓ Fim de curso
- ✓ Comprimento da lança 1,5 / 2,0 / 3,0 m
- ✓ Painel de comando conforme NR12
- ✓ Fixação com tripé desmontável